

JASS18 塗装工事 正誤表

節	ページ	場所 (行 図表No)	誤	正
<b>塗装工事(本文)</b>				
1.3	2	表1.1	塗り工法 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り	略号 <u>2-FLE</u> <u>2-FLC</u> <u>2-FUE</u> <u>2-FUC</u>
4.20.2	76	表4.74	材料 多彩模様塗料	規格 <u>JIS K 5663</u> 2種 <u>JIS K 5667</u>
5.9.2	91	表5.24	材料 ポイル油および煮亜麻仁油	組成又は規格 JIS K 5421 ポイル油及び煮あまに油
<b>塗装工事(解説)</b>				
1.3	117	表1.1	塗り工法 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り	略号 <u>2-FLE</u> <u>2-FLC</u> <u>2-FUE</u> <u>2-FUC</u>
4.20.2	275	表4.74	材料 多彩模様塗料	規格 <u>JIS K 5663</u> 2種 <u>JIS K 5667</u>
5.9.2	304	表5.24	材料 ポイル油および煮亜麻仁油	組成又は規格 JIS K 5421 ポイル油及び煮あまに油